R-FLOW2

LOICAST BY PRODIMAR

Lector/grabador RFID portátil de alta potencia

R-FLOW2 es un lector/grabador de altas prestaciones para etiquetas RFID UHF según el estándar EPC Gen2. Es un dispositivo portátil que funciona con batería, concebido para la realización de inventarios

R-FLOW2 lee y graba etiquetas radio (RFID) que se añaden a cada artículo, de manera similar a un código de barras, que identifican unívocamente dicho artículo a distancias de hasta 15 metros desde el lector.

El equipo guarda en una memoria interna el inventario realizado pudiéndolo descargar mediante USB, Ethernet, Bluetooth o WiFi.

Otra funcionalidad que aporta R-FLOW2 es la posibilidad de localizar un artículo determinado dentro de la tienda o almacén.

Características Principales

Lector/Grabador UHF EPC Gen2.

Configuración multiregión UHF.

Posibilidad de 4 Antenas Externas.

Función localización.

Software

API de integración y desarrollo.

App Android

Referencia:

R-FLOW2 KIT

Contiene

Lector RFID UHF portátil de alto rendimiento

R-FLOW2-ANT1 Antena portátil de alto rendimiento

R-FLOW2-B2000 Batería 2.000 mAh (2 unidades)

R-FLOW2-CBD Cargador de baterías doble

R-FLOW2-MTR1 Maletín de transporte

Accesorios

R-FLOW2-ARM Armario estanco.

Especificaciones técnicas:

Conectividad	Ethernet
	USB
	Bluetooth
	WiFi (2,4GHz)
Potencia de salida	5 a +31.5 dBm, paso 0.5dB
Alimentación	Jack DC: 12/24 Vdc
	Batería.
Consumo	24Wmax, 10Wtyp
Antenas	1 Antena externa (incluida)
	3 Antenas (opcional) Max 4.
Transponder	EPC Class1 Gen2
	ISO 18000-6-C
Características Físicas	Tamaño: 160x155x85mm
	Peso: 800 gr. (sin batería)

Conócelo →